

ADITIVO K-126 Antysilikon

OPIS PRODUKTU:

Mieszanka wielu polisiloksanów, używana do poprawy zwilżalności podłoża i aby ułatwić rozprowadzanie niektórych produktów na powierzchniach zabrudzonych tłuszczami, silikonami itp. Może być używana jako „antysilikon” do lakierowania parkietów.

CECHY OGÓLNE:

- Zapobiega utracie przyczepności lakieru spowodowanej zabrudzeniem podłoża.
- Posiada sprawdzoną skuteczność zmniejszania napięcia powierzchniowego.
- Dodany do któregośkolwiek produktu znakomicie polepsza wrażenia dotykowe.

WŁASNOŚCI FIZYCZNE (w 20°C)

- Lepkość (kubek Forda N°4):	10 s
- Ciężar:	0,885 g/cm ³
- Kolor:	Bezbarwny
- Wygląd w pojemniku:	Ciekły
- Składowanie:	12 m-cy

NANOSZENIE:

- Ogólnie użycie 0.5-1% środka zapewnia efekt „antysilikonu”.
- Zaleca się używanie tylko w razie potrzeby i w ilościach do 1%, gdyż bezkrytyczne zwiększanie dawek może powodować niepożądane efekty związane z obniżeniem napięcia powierzchniowego (możliwa częściowa niemieszalność skutkująca zmniejszeniem przejrzystości, utratą przyczepności międzywarstwowej itp.).
- Dodatek środka do jednej warstwy lakieru wymusza dodatek do kolejnych warstw.
- Dodatek do lakieru parkietowego może zmienić współczynnik poślizgu, zatem zaleca się ostrożne dawkowanie.

UWAGI:

Przed użyciem wymieszać dobrze z lakierem. Umyć narzędzia będące w kontakcie ze środkiem żeby uniknąć dalszych zanieczyszczeń. Nie zaleca się używać środka w lakierowaniu kurtynowym, gdyż powstają pęknięcia powłoki, uniemożliwiające prawidłowe naniesienie.